



FORD TRUCKS 3542D EURO5

Базовые характеристики

Тип автотранспорта	Самосвал
Конфигурация оси	6x4
Норма выхлопа	Евро 5
Тип кабины	Кабина без спального места
Колесная база (мм)	5100

Двигатель

Тип	Ecotorq 12,7 л.
Объем (см3)	12740
Диаметр x Ход	130 мм x 160 мм
Мощность	420 л.с. (308,9 кВт) / 1800 об./м.
Крутящий момент	2150 Нм / 1000-1300 об./м.
Степень сжатия	17 +/- 0,5 : 1
Объем заливаемого масла	50 л
Объем охлаждающей жидкости	37 л. (57 л. с Интардером)

Тансмиссия

Сцепление	430 мм однодисковое
Механическая трансмиссия / (1. ст. - 16. ст.)	ZF 16S 2230 (13,805-0,836)
Автоматическая трансмиссия / (1. ст. - 12. ст.)	ZF 12 TX 2210 (16,688-1)

Управление

Нема ZF 8098 Servocom

Шасси

Толщина шасси	10 мм с усилением
Прочность шасси	500 МПа
Подвеска (Передняя/Задняя)	90 мм параболическая листовая рессора / 100 мм многорыбовая с подвеской тандемного типа
Ось	Редуктор
Ось (Автомат/Механика)	4,08 / 3,57
Шины	315/80 R 22,5
Обод колеса	Стальные 22,5 x 9

Тормозная система

Тормоза (Передние / Задние)(Ø.мм x мм. длина)	410 x 200, Тормозная система Z-Cam
Тормозная система	Двухконтурное торможение – Блок обработки воздуха с интег. Маслоотделителем и Обогревателем
Мощность тормоза двигателя	340 кВт (Уровень Двигателя)
Мощность интардера	Макс. 600 кВт / непрерывный 160 кВт

Электросистема

Аккумулятор	24 V, 2 x 12 V 150 А/Час
Генератор / Стартер	130 A / 6,5 кВт

Баки

Топливный бак	Стальные 315 л.
Бак SCR	55 л.

Размеры (мм)				
Передний свес				1490
Колесная база				3800
Общая длина				7530
Расстояние между 2 и 3 осями				1350
Общая длина кабины				1820
Общая высота автотранспорта				3224
Общая ширина автотранспорта (не вкл. зеркал)				2540
Ширина шасси				770
Задний свес				890
Длина шасси				5890
Высота шасси - спереди				225
Высота шасси - сзади				285
Клиренс - спереди				435
Клиренс - сзади				308
Радиус поворота				8790
Характеристики веса (кг)				
	1. Ось	2. Ось	3. Ось	Общий
Технически разрешенные	7500	13400	13400	34000
Снаряженная масса	5213	2321	2290	9824
Грузоподъемность	2287	11079	11110	24176

Стандартное оснащение

Радио/CD Плеер
 MOM трансмиссии и блок управления внутри
 Тормоз двигателя
 Круиз контроль
 Дисковые тормоза
 Барабанный тормоз
 Электростеклоподъемники
 Наружные зеркала с электроуправлением и обогревом
 Электрорекорректировка уровня головных фар
 Корректировка угла наклона рулевой колонки
 Пневмоподвеска и подогрев сиденья водителя
 Поясничная поддержка
 Механический люк
 Передний антитрубный каркас автотранспорта
 Антиблокировочная тормозная система (ABS)
 Индикатор изнашивания тормозной накладки
 Иммоилайзер
 Центральная блокировка с ДУ (1 ключ)
 Фары с функцией Home Safe
 Освещение подхода
 Блокировка дифференциала
 Цифровой тахограф
 Короткий бампер

Дополнительное оснащение

Кондиционер
 Автоматическая трансмиссия
 MOM двигателя и блок управления внутри
 Интардер
 ADR
 Низкая кабина с одним спальным местом
 Дополнительный отопитель (Водяной)
 Исполнение для холодного климата с дополнительным отопителем (водяной)
 Исполнение для холодного климата с дополнительными отопителями (водяной) и (сухой)
 Электрическое опракидывание кабины
 Включаемый воздушный компрессор для экономии топлива
 Передние зеркала **
 Автоматическая противобуксовочная система
 Двойное пассажирское сиденье **



050056, Казахстан, Алматы, пр. Суюнбая 211
 8 (727) 393 31 63 / 64 / 65/ 66
 info@bosformotors.kz

www.bosformotors.kz

