



## FORD TRUCKS 4142D EURO5

### Базовые характеристики

Тип автотранспорта	Самосвал
Конфигурация оси	8x4
Норма выхлопа	Евро 5
Тип кабины	Кабина без спального места
Колесная база (мм)	5100

### Двигатель

Тип	Ecotorq 12,7 л.
Объем (см3)	12740
Диаметр x Ход	130 мм x 160 мм
Мощность	420 л.с. (308,9 кВт) / 1800 об./м.
Крутящий момент	2150 Нм / 1000-1300 об./м.
Степень сжатия	17 +/- 0,5 : 1
Объем заливаемого масла	50 л
Объем охлаждающей жидкости	37 л. (57 л. с Интардером)

### Трансмиссия

Сцепление	430 мм однодисковое
Механическая трансмиссия / (1. ст. - 16. ст.)	ZF 16S 2230 (13,805-0,836)
Автоматическая трансмиссия / (1. ст. - 12. ст.)	ZF 12 TX 2210 (16,688-1)

### Управление

Hema ZF 8098 Servocom

### Шасси

Толщина шасси	10 мм с усилением
Прочность шасси	500 МПа
Подвеска (Передняя/Задняя)	90 мм параболическая листовая рессора / 100 мм многоступенчатая с подвеской тандемного типа
Ось	Редуктор
Ось (Автомат/Механика)	4,08 / 3,57
Шины	315/80 R 22,5
Обод колеса	Стальные 22,5 x 9

### Тормозная система

Тормоза (Передние / Задние)(Ø.мм x мм. длина)	410 x 200, Тормозная система Z-Cam
Тормозная система	Двухконтурное торможение – Блок обработки воздуха с интег. Маслоотделителем и Обогревателем
Мощность тормоза двигателя	340 кВт (Уровень Двигателя)
Мощность интардера	Макс. 600 кВт / непрерывный 160 кВт

### Электросистема

Аккумулятор	24 V, 2 x 12 V 150 А/Час
Генератор/Стартер	130 А / 6,5 кВт

### Баки

Топливный бак	Стальные 315 л.
Бак SCR	55 л.

**Размеры (мм)**

Передний свес	1490
Колесная база	5100
Общая длина	8890
Расстояние между 1 и 2 осями	2050
Расстояние между 2 и 3 осями	3050
Расстояние между 3 и 4 осями	1340
Общая длина кабины	1820
Общая высота автотранспорта	3245
Общая ширина автотранспорта (не вкл. зеркал)	2540
Ширина шасси	770
Задний свес	960
Длина шасси	6490
Высота шасси - спереди	225
Высота шасси - сзади	285
Клиренс - спереди	475
Клиренс - сзади	310
Радиус поворота	10640

Характеристики веса (кг)	1. Ось	2. Ось	3. Ось	4. Ось	Общий
Технически разрешенные	7500	7500	13400	13400	39000
Снаряженная масса	3724	3683	2043	2042	11492
Грузоподъемность	3776	3817	11357	11358	27058

**Стандартное оснащение**

Радио/CD Плеер  
 MOM трансмиссии и блок управления внутри  
 Блок управления  
 Круиз контроль  
 Дисковые тормоза  
 Барабанный тормоз  
 Электростеклоподъемники  
 Наружные зеркала с электроуправлением и обогревом  
 Электрокорректировка уровня головных фар  
 Корректировка угла наклона рулевой колонки  
 Пневмоподвеска и подогрев сиденья водителя  
 Поясничная поддержка  
 Механический люк  
 Передний антитрубочный каркас автотранспорта  
 Антиблокировочная тормозная система (ABS)  
 Индикатор изнашивания тормозной накладки  
 Имобилайзер  
 Центральная блокировка с ДУ (1 ключ)  
 Фары с функцией Home Safe  
 Освещение подхода  
 Блокировка дифференциала  
 Цифровой тахограф  
 Короткий бампер

**Дополнительное оснащение**

Кондиционер  
 Автоматическая трансмиссия  
 MOM двигателя и блок управления внутри  
 Интардер  
 ADR  
 Низкая кабина с одним спальным местом  
 Дополнительный отопитель (Водяной)  
 Исполнение для холодного климата с дополнительным отопителем (водяной)  
 Электрическое опракидывание кабины  
 Включаемый воздушный компрессор для экономии топлива  
 Передние зеркала \*\*  
 Колесная база 4750 мм  
 Автоматическая противобуксовочная система  
 Двойное пассажирское сиденье \*\*



050056, Казахстан, Алматы, пр. Суюнбая 211  
 8 (727) 393 31 63 / 64 / 65/ 66  
 info@bosformotors.kz

[www.bosformotors.kz](http://www.bosformotors.kz)

