



FORD TRUCKS 3542M EURO5

Базовые характеристики	
Тип автотранспорта	Миксер
Конфигурация оси	6x4
Норма выхлопа	Евро 5
Тип кабины	Кабина без спального места
Колесная база (мм)	3800
Двигатель	
Тип	Ecotorq 12,7 л.
Объем (см3)	12740
Диаметр x Ход	130 мм x 160 мм
Мощность	420 л.с. (308,9 кВт) / 1800 об./м.
Крутящий момент	2150 Нм / 1000-1300 об./м.
Степень сжатия	17 +/- 0,5 : 1
Объем заливаемого масла	50 л
Объем охлаждающей жидкости	37 л. (57 л. с Интардером)
Тансмиссия	
Сцепление	430 мм однодисковые
Механическая трансмиссия / (1. ст. - 16. ст.)	ZF 16S 2230 (13,805-0,836)
Автоматическая трансмиссия / (1. ст. - 12. ст.)	ZF 12 TX 2210 (16,688-1)
Управление	
	Нема ZF 8098 Servocom
Шасси	
Толщина шасси	10 мм с Усилением
Прочность шасси	500 МПа
Подвеска (Передняя/Задняя)	90 мм параболическая листовая рессора / 100 мм многолистовая с подвеской тандемного типа
Ось	Редуктор
Ось (Автомат/Механика)	4,08 / 3,57
Шины	315/80 R 22,5
Обод колеса	Стальные 22,5 x 9
Тормозная система	
Тормоза (Передние / Задние)(Ø.мм x мм. длина)	410 x 200, Тормозная система Z-Sam
Тормозная система	Двухконтурное торможение – Блок обработки воздуха с интег. Маслоотделителем и Обогревателем
Мощность тормоза двигателя	340 кВт (Уровень Двигателя)
Мощность интардера	Макс. 600 кВт / непрерывный 160 кВт
Электросистема	
Аккумулятор	24 V, 2 x 12 V 150 А/Час
Генератор/Стартер	130 А / 6,5 кВт
Баки	
Топливный бак	Стальные 315 л
Бак SCR	55 л.

Размеры (мм)

Передний свес	1490
Колесная база	3800
Общая длина	8290
Расстояние между 2 и 3 осями	1350
Общая длина кабины	2305
Общая высота автотранспорта	3171
Общая ширина автотранспорта (не вкл. зеркал)	2540
Ширина шасси	770
Задний свес	1650
Длина шасси	5890
Высота шасси - спереди	225
Высота шасси - сзади	285
Клиренс - спереди	439
Клиренс - сзади	303
Радиус поворота	8790

Характеристики веса (кг)

	1. Ось	2. Ось	3. Ось	Общий
Технически разрешенные	7500	13400	13400	34000
Снаряженная масса	5295	2253	2282	9930
Грузоподъемность	2205	11147	11118	24070

Стандартное оснащение

Радио/CD Плеер
 MOM двигателя и блок управления внутри
 Круиз контроль
 Барабанный тормоз
 Тормоз двигателя
 Электростеклоподъемники
 Наружные зеркала с электроуправлением и обогревом
 Электродорректировка уровня головных фар

 Корректировка угла наклона рулевой колонки

 Пневмоподвеска и подогрев сиденья водителя
 Поясничная поддержка

 Механический люк
 Передний антирубовочный каркас автотранспорта
 Антиблокировочная тормозная система (ABS)
 Индикатор изнашивания тормозной накладки
 Иммобилайзер
 Центральная блокировка с ДУ (1 ключ)
 Фары с функцией Home Safe
 Освещение подхода
 Блокировка дифференциала
 Цифровой тахограф
 Передние зеркала **
 Короткий бампер

Дополнительное оснащение

Кондиционер
 Автоматическая трансмиссия
 Алюминиевые диски
 Интардер
 ADR
 Низкая кабина с одним спальным местом
 Дополнительный отопитель (Водяной)
 Исполнение для холодного климата с дополнительным отопителем (водяной)
 Исполнение для холодного климата с дополнительным отопителем (сухой)
 Электрическое опракидывание кабины
 Включаемый воздушный компрессор для экономии топлива
 MOM трансмиссии и блок управления внутри
 Автоматическая противобуксовочная система



050056, Казахстан, Алматы, пр. Суюнбая 211

8 (727) 393 31 63 / 64 / 65/ 66

info@bosformotors.kz

www.bosformotors.kz

